

HATZENBITCHLER

Иглена брана Hatzenbichler

● Налично

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Състояние	**Нов**	Работна ширина (m)	**6: 6 · 7.5: 7.5 · 8: 8 · 9: 9 · 10.5: 10.5 · 12: 12 · 13.5: 13.5 · 15: 15**
Ширина на зъбците (mm)	**6: 6 / 7 / 8 mm · 7.5: 6 / 7 / 8 mm · 8: 6 / 7 / 8 mm · 9: 6 / 7 / 8 mm · 10.5: 6 / 7 / 8 mm · 12: 6 / 7 / 8 mm · 13.5: 6 / 7 / 8 mm · 15: 6 / 7 / 8 mm**	Колела	**6: 2 · 7.5: 4 · 8: 4 · 9: 4 · 10.5: 4 · 12: 4 · 13.5: 4 · 15: 4**
Тегло (kg)	**6: 530 · 7.5: 750 · 8: 800 · 9: 1130 · 10.5: 1300 · 12: 1400 · 13.5: 1550 · 15: 2030**	Необходима мощност (hp)	**6: 40 · 7.5: 50 · 8: 50 · 9: 60 · 10.5: 65 · 12: 70 · 13.5: 70 · 15: 100**

БЕЛЕЖКИ

Иглена брана Hatzenbichler Original Harrow
3-точково окачване с тръбна рама и хидравлично сгъваема конструкция
Поддържащи колела с регулируема височина и сачмени лагери
Полски зъбци
Защитна пружинна навивка (предпазва растителните връхчета от повреда)
Транспортна заключалка - чрез клапан
Подвижна секция на брана (за оптимално приспособяване към почвата)
Автоматичен механизъм за заключване при транспорт - управление от седалката на трактора
Без твърди заключени странични рамена (за оптимално приспособяване към почвата)

СНИМКИ

Докоснете снимка, за да я отворите в пълен размер.



