

MANDAM

MANDAM GAL-K

● Налично

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Състояние	**Нов**
Работна ширина (m)	**GAL-K 4,0 H: 4,0 · GAL-K 5,0 H: 5,0 · GAL-K 6,0 H: 6,0 · GAL-K 8,0 H: 8,0 · GAL-K 10,0 H: 10,0 · GAL-K 12,0 H : 12,0**
Брой дискове	**GAL-K 4,0 H: 32 · GAL-K 5,0 H: 40 · GAL-K 6,0 H: 48 · GAL-K 8,0 H: 64 · GAL-K 10,0 H: 80 · GAL-K 12,0 H: 96**
Диаметър дискове (mm)	**GAL-K 4,0 H: 560 · GAL-K 5,0 H: 560 · GAL-K 6,0 H: 560 · GAL-K 8,0 H: 560 · GAL-K 10,0 H: 560 · GAL-K 12,0 H : 560**
Тегло (kg)	**GAL-K 4,0 H: 3508 · GAL-K 5,0 H: 3963 · GAL-K 6,0 H: 4461 · GAL-K 8,0 H: 5576 · GAL-K 10,0 H: 8500 · GAL-K 12,0 H: 9200**
Необходима мощност (hp)	**GAL-K 4,0 H: 150 · GAL-K 5,0 H: 180 · GAL-K 6,0 H: 200 · GAL-K 8,0 H: 220 · GAL-K 10,0 H: 380 · GAL-K 12,0 H : 420**

БЕЛЕЖКИ

Дисковата брана GAL-K с ширина 8 метра е предназначена за предсеитбена и следжътвена обработка на почвата. Изградена е върху здрава рамка с назъбени дискове от борова стомана с диаметър 560 мм. Работните единици са прикрепени към рамата чрез гумени окачващи ролки, а подсилените безподдръжкови лагери осигуряват издръжливост. Предварително зададеният ъгъл на атака на дисковете е оптимизиран за ефективност на ухапване, а висококачествените материали осигуряват изключителна издръжливост. Стандартно включени са хидравлично регулиране на работната дълбочина и транспортно шаси с пневматични спирачки.

СНИМКИ

Докоснете снимка, за да я отворите в пълен размер.







