

ANDAM

ANDAM MCB

● Налично

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Състояние	Нов	Работна ширина (м)	B 2,5 525: 2.5 · MCB 3,0 525: 3.0 · CB 4,5 H 525: 4.5 · MCB 6,2 H 525: .2 · MCB 8,0 H 525: 8.0 · MCB 12, 3 H 525: 12.3
Работни органи	B 2,5 525: 43 · MCB 3,0 525: 51 · MC B 4,5 H 525: 85 · MCB 6,2 H 525: 123 · MCB 8,0 H 525: 151 · MCB 12 ,3 H 525: 247	Работни органи - диаметър (mm)	B 2,5 525: 525 · MCB 3,0 525: 525 · MCB 4,5 H 525: 525 · MCB 6,2 H 525: 525 · MCB 8,0 H 525: 525 · MC B 12,3 H 525: 525
Тегло (kg)	B 2,5 525: 980 · MCB 3,0 525: 1160 · MCB 4,5 H 525: 2272 · MCB 6,2 H 525: 2970 · MCB 8,0 H 525: 3825 · MCB 12,3 H 525: 7140	Необходима мощност (hp)	B 2,5 525: 45 · MCB 3,0 525: 60 · MC B 4,5 H 525: 80 · MCB 6,2 H 525: 120 · MCB 8,0 H 525: 160 · MCB 12 ,3 H 525: 180

БЕЛЕЖКИ

Валяци MANDAM MCB Кембридж могат да се използват след жътва за ускоряване на разлагането на сламата и остатъците от реколтата. Те също така са подходящи за обработка на тревни площи и ливади. Основната им функция е да заравняват полето, да поддържат влагата в почвата и да подобряват нейната структура. Работните елементи са чугунени колела с диаметър 525 мм.

СНИМКИ

Докоснете снимка, за да я отворите в пълен размер.





