

MANDAM

MANDAM TAL-C

● Налично

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Състояние	**Нов**
Работна ширина (m)	**AL-C 2,50: 2,5 · TAL-C 3,00: 3,0 · TAL C 3,50: 3,5 · TAL-C 4,00: 4,0 · TAL-C 4, 00: 4,0 · TAL-C 4,50: 4,5 · TAL-C 5,00: 5,0 · TAL-C 6,00: 6,0**
Брой дискове	**AL-C 2,50: 20 · TAL-C 3,00: 24 · TAL C 3,50: 28 · TAL-C 4,00: 32 · TAL-C 4, 00: 32 · TAL-C 4,50: 36 · TAL-C 5,00: 42 · TAL-C 6,00: 48**
Диаметър дискове (mm)	**AL-C 2,50: 560 · TAL-C 3,00: 560 · TAL-C 3,50: 560 · TAL-C 4,00: 56 0 · TAL-C 4,00: 560 · TAL-C 4,50: 560 · TAL-C 5,00: 560 · TAL-C 6,00: 56 0**
Тегло (kg)	**AL-C 2,50: 1073 · TAL-C 3,00: 1260 · TAL-C 3,50: 1385 · TAL-C 4,00: 15 95 · TAL-C 4,00: 2100 · TAL-C 4,50: 2260 · TAL-C 5,00: 2434 · TAL-C 6,0 0: 2658**
Необходима мощност (hp)	**AL-C 2,50: 80 · TAL-C 3,00: 100 · TAL-C 3,50: 120 · TAL-C 4,00: 14 0 · TAL-C 4,00: 160 · TAL-C 4,50: 170 · TAL-C 5,00: 180 · TAL-C 6,00: 20 0**

БЕЛЕЖКИ

Дисковата брана TAL-C се препоръчва за леки и средно тежки почви за следжътвена обработка и като уред за завършване на предсеитбената подготовка. Благодарение на независимо монтираните назъбени дискове с диаметър 560 мм, всеки защитен с окачване на листова пружина, машината може да се използва и върху каменисти почви. Дисковете на TAL-C са монтирани под предварително зададен ъгъл, за да проникват добре в почвата, а хъбовете с безподдръжкови лагери осигуряват изключителна издръжливост. TAL-C може да бъде оборудван с широк набор от опции: валяци, стъргалки, транспортно шаси, сеялки и други.

СНИМКИ

Докоснете снимка, за да я отворите в пълен размер.





