

SIPTEC

SIPTEC DISCO PLUS MR T

● Налично

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Състояние	**Нов**
Работна ширина (m)	**DiscoPlus MR T 400: 4,0 · DiscoPlus MR T 500: 5,0 · DiscoPlus MR T 600: 6,0 · DiscoPlus MR T 700: 7,0**
Транспортна ширина (m)	**DiscoPlus MR T 400: 2,4 · DiscoPlus MR T 500: 2,4 · DiscoPlus MR T 600: 2,4 · DiscoPlus MR T 700: 2,4**
Брой дискове	**DiscoPlus MR T 400: 32 · DiscoPlus MR T 500: 40 · DiscoPlus MR T 600: 48 · DiscoPlus MR T 700: 56**
Тегло (kg)	**DiscoPlus MR T 400: 2570 · DiscoPlus MR T 500: 2850 · DiscoPlus MR T 600: 3130 · DiscoPlus MR T 700: 3410**
Необходима мощност (hp)	**DiscoPlus MR T 400: 140-180 · DiscoPlus MR T 500: 180-200 · DiscoPlus MR T 600: 200-240 · DiscoPlus MR T 700: 240-280**

БЕЛЕЖКИ

SIPTEC DISCO PLUS MR T осигурява отлични резултати при стърнищна обработка, като машините са подходящи и за подготовка на сеитбено легло или за изравняване на почвата след оран. Големият диаметър на дисковете осигурява дълбока обработка при висока скорост дори при голямо количество органична маса. Здравата рама, минималното износване и малкият брой части за поддръжка са част от основните характеристики, които допринасят за равномерно и интензивно смесване на органичната материя. Големият диаметър на дисковете Ø520 мм или Ø570 мм осигурява обработка до 12 см дълбочина при висока скорост дори при тежки условия. Една от основните характеристики е равномерното и интензивно смесване на органичната материя.

СНИМКИ

Докоснете снимка, за да я отворите в пълен размер.





