

SIPTEC

SIPTEC DRACON

● Налично

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Състояние	**Нов**	Работна ширина (m)	**Dracon² 250: 2,5 · Dracon² 300: 3,0 · Dracon² 350: 3,5 · Dracon² 400: 4,0 · Dracon² R 400: 4,0 · Dracon² R 500: 5,0**
Транспортна ширина (m)	**Dracon² 250: 2,5 · Dracon² 300: 3,0 · Dracon² 350: 3,5 · Dracon² 400: 4,0 · Dracon² R 400: 3,0 · Dracon² R 500: 3,0**	Брой зъбци	**Dracon² 250: 6 · Dracon² 300: 7 · Dracon² 350: 8 · Dracon² 400: 9 · Dracon² R 400: 9 · Dracon² R 500: 11**
Брой дискове	**Dracon² 250: 6 · Dracon² 300: 8 · Dracon² 350: 8 · Dracon² 400: 10 · Dracon² R 400: 10 · Dracon² R 500: 12**	Тегло (kg)	**Dracon² 250: 710 · Dracon² 300: 810 · Dracon² 350: 945 · Dracon² 400: 1080 · Dracon² R 400: 1410 · Dracon² R 500: 1780**
Необходима мощност (p)	**Dracon² 250: 70-130 · Dracon² 300: 90-170 · Dracon² 350: 100-180 · Dracon² 400: 120-200 · Dracon² R 400: 120-200 · Dracon² R 500: 150-240**		

БЕЛЕЖКИ

SIPTEC Dracon² е високопроизводителен култиватор за стърнища с дълъг експлоатационен живот. Здравата централна рамка работи до 35 см дълбочина дори при тежки условия благодарение на хидропневматична защита срещу претоварване. В стандартното оборудване са включени долният нож, водещата плоча и страничните крила.

Стандартните изравняващи дискове, окачени по двойки на гумена система, нивелират смесената и обработена почва. След задния валяк обработката е постоянна, прецизна и добре балансирана.

Комбинира ефективна обработка на почвата след прибиране на реколтата с намален разход на гориво. Почвата се изравнява и разрохква, а стърнищата се превръщат в органичен тор без допълнителна обработка.

2 реда работни органи
Здрава рамка 100x100x8 мм
Разстояние между редовете 750 мм
Работна дълбочина до 350 мм
Крила 275 мм
Изравняващи дискове с гумени блокове

СНИМКИ

Докоснете снимка, за да я отворите в пълен размер.

