

SIPTEC

SIPTEC DSB

● Налично

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Състояние	**Нов**	Работна ширина (m)	**DSB 28: 3.0 · DSB 36: 3.4 · DST 36: 3.8 · DSB 40: 4.2**
Брой дискове	**DSB 28: 28 · DSB 36: 32 · DST 36: 36 · DSB 40: 40**	Тегло (kg)	**DSB 28: 1510 · DSB 36: 1580 · DST 36: 1870 · DSB 40: 1950**
Необходима мощност (hp)	**DSB 28: 90-100 · DSB 36: 100-120 · DST 36: 120-140 · DSB 40: 140-160**		

БЕЛЕЖКИ

SIPTEC DSB прикачните дискови брани DSB са предназначени за трактори с мощност от 90 до 160 к.с. и са оборудвани с 28 до 40 диска Ø560 мм. Дисковите секции работят в X форма, а основната рама е изградена от изключително здрав централен гредов профил с размер 220 x 120 мм. Серията DSB осигурява отлична видимост по време на работа и лесен достъп до всички точки за поддръжка. Ъгълът на атака на предните дискови секции се регулира независимо от този на задните. Ъгълът на дисковете се регулира ръчно, като се предлага и опция за хидравлично управление на ъгъла на дисковите секции. Серията DSB стандартно е оборудвана с хидравлична система за повдигане за лесно маневриране и транспорт по път.

Прикачна конструкция с дискови секции в X форма
Основна рама от единична греда 220 x 120 мм
28, 32, 36 или 40 усилени диска Ø560 мм
Разстояние между дисковете 200 мм
Ръчно регулируем ъгъл на атака на дисковите секции
Хидравлична система за повдигане за маневриране и транспорт
Лагери с висока товароносимост
Ос на дисковете 30 x 30 мм
Индивидуално регулируеми чистачи на дисковете

СНИМКИ

Докоснете снимка, за да я отворите в пълен размер.

