

SIPTEC

SIPTEC MINI MAX

● Налично

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Състояние	**Нов**	Работна ширина (m)	**iniMax 150: 1,3 · MiniMax 190: 1,7 · MiniMax 230: 2,1 · MiniMax 250: 2,3**
Транспортна ширина (m)	**iniMax 150: 1,5 · MiniMax 190: 1,9 · MiniMax 230: 2,3 · MiniMax 250: 2,5**	Брой дискове	**iniMax 150: 10 · MiniMax 190: 12 · MiniMax 230: 16 · MiniMax 250: 18**
Тегло (kg)	**iniMax 150: 562 · MiniMax 190: 620 · MiniMax 230: 675 · MiniMax 250: 732**	Необходима мощност (hp)	**iniMax 150: 60-80 · MiniMax 190: 70-80 · MiniMax 230: 80-100 · MiniMax 250: 90-110**

БЕЛЕЖКИ

Агротехники & Ко
Свържете се с нас

070090033 · info@agrotehniki.com · www.agrotehniki.com

SIPTEC MINI MAX
Серията MiniMax от 1.5 м до 2.5 м осигурява отлични резултати при тежки и уплътнени почви. Индивидуалните стойки за всеки диск обработват растителни остатъци и плевели с висок капацитет. Здравата рама, минималното износване и лагерите без нужда от поддръжка са част от основните характеристики. Високата работна скорост, благодарение на отличното проникване в почвата при моделите MiniMax, осигурява икономична работа. Предназначена е за лозя и зеленчукови култури, за унищожаване на плевели и замяна на бавния процес с роторна фреза.

Твърда рама
8 до 16 усилени назъбени диска Ø520 мм
Предпазна система с гумени блокове Ø40 мм
Ръчно регулируем заден валяк
Лагери с висока товароносимост без нужда от поддръжка
Подходяща за лозя и овощни градини