

SIPTEC

SIPTEC MTX

● Налично

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Състояние	**Нов**	Работна ширина (m)	**X 20: 2,1 · MTX 24: 2,5 · MTX 28: 2, 9 · MTX 32: 3,4**
Брой дискове	**X 20: 20 · MTX 24: 24 · MTX 28: 28 · MTX 32: 32**	Тегло (kg)	**X 20: 605 · MTX 24: 680 · MTX 28: 75 2 · MTX 32: 835**
Необходима мощност (hp)	**X 20: 40-65 · MTX 24: 45-75 · MTX 28: 55-85 · MTX 32: 60-90**		

БЕЛЕЖКИ

Дисковата брана МТХ за навесен монтаж има работни секции, разположени в Х форма. Тя е най-леката в своята категория, с висока маневреност и компактни размери. Основната рама на МТХ е изработена от квадратен профил 70 х 70 мм, а работният ъгъл се регулира ръчно. Всички модели МТХ са оборудвани с 8 лагера с голям капацитет, които поддържат вал 30 х 30 мм. Износоустойчивите дискове Ø510 мм се почистват чрез индивидуално регулируеми чистачи.

Триточково окачване категория 2
Рама 70 х 70 мм
Лесно ръчно регулиране на работния ъгъл чрез щифтове
Разстояние между дисковете 200 мм
Независими чистачи за всички дискове
Дискове Ø510 мм с гладко назъбено разположение
8 лагерни главини с общо 16 сачмени лагера
Централен подсилен S-зъб за прецизно изравняване