

SIPTEC

SIPTEC RY

● Налично

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Състояние	**Нов**	Работна ширина (m)	**RY 5: 2.5 · RY 7: 3.0 · RY 7: 3.5 · RY 9: 4.0 · RY 11: 5.0**
Транспортна ширина (m)	**RY 5: 2.5 · RY 7: 3.0 · RY 7: 3.5 · RY 9: 4.0 · RY 11: 5.0**	Брой зъбци	**RY 5: 5 · RY 7: 7 · RY 7: 7 · RY 9: 9 · RY 11: 11**
Тегло (kg)	**RY 5: 1120 · RY 7: 1490 · RY 7: 1640 · RY 9: 1860 · RY 11: 2230**	Необходима мощност (hp)	**RY 5: 140-160 · RY 7: 180-250 · RY 7: 180-250 · RY 9: 250-350 · RY 11: 350-500**

БЕЛЕЖКИ

SIPTEC RY серията позволяват бърза и качествена работа до дълбочина 65 см и ширина от 2,5 до 5 м. Подходящи са за трактори с мощност 130–500 к.с. Почвата се повдига и при спадането си се пуква, което разрохква всички пластове на почвата. В същото време буците се раздробяват, а повърхността се уплътнява отново.

Агресивното позициониране и формата на работните органи осигуряват лесно проникване. Работните органи са разположени в два реда, а защита срещу претоварване се осъществява чрез болтове за срязване, разположени в горната част на всеки работен орган за лесна подмяна. Работните органи са изработени от специална устойчива стомана с дълъг живот.

2 подпорни стойки осигуряват лесно и безопасно паркиране.

3-точкова навесна система
Здрава рамка 120x120x10 мм
Работна дълбочина до 65 см
Просвет под рамката 920 мм
Защита срещу претоварване с болтове за срязване
Работни органи от устойчива стомана
Подпорни стойки за безопасно съхранение
Ротаторни остриета от двете страни на всеки работен орган

СНИМКИ

Докоснете снимка, за да я отворите в пълен размер.





