



SIPTEC

SIPTEC VIBRO PRO

● Налично

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Състояние	Нов	Работна ширина (m)	VibroPro 400: 4,0 · VibroPro 450: 4,5 · VibroPro 500: 5,0 · VibroPro 600: 6,0 · VibroPro 700: 7,0 · VibroPro 800: 8,0 · VibroPro 900: 9,0
Транспортна ширина (m)	VibroPro 400: 2,4 · VibroPro 450: 2,4 · VibroPro 500: 2,4 · VibroPro 600: 2,4 · VibroPro 700: 2,4 · VibroPro 800: 2,4 · VibroPro 900: 2,4	Брой S образни зъбци	VibroPro 400: 36 · VibroPro 450: 38 · VibroPro 500: 42 · VibroPro 600: 48 · VibroPro 700: 58 · VibroPro 800: 68 · VibroPro 900: 76
Тегло (kg)	VibroPro 400: 1050 · VibroPro 450: 1100 · VibroPro 500: 1230 · VibroPro 600: 1370 · VibroPro 700: 1540 · VibroPro 800: 1950 · VibroPro 900: 2450	Необходима мощност (hp)	VibroPro 400: 100-110 · VibroPro 450: 110-120 · VibroPro 500: 120-130 · VibroPro 600: 130-160 · VibroPro 700: 160-180 · VibroPro 800: 200-250 · VibroPro 900: 250-300

БЕЛЕЖКИ

SIPTEC VibroPro хидравлично сгъваема рамкова комбинация за подготовка на сеитбено легло с работна ширина до 9 м.

Здравата конструкция, S-образните работни органи, разпределени в 4 реда, и регулируемият двоен заден раздробяващ валеж изравняват почвата, подобряват аерацията, проникването и смесването на растителните остатъци. Това е земеделски инвентар за разбъркване и раздробяване на почвата преди сеитба. Премахва останали плевели, аерира и разрохва почвата и създава подходящо сеитбено легло. Модерен дизайн за високи изисквания към производителност и обработка на почвата.

3-точкова навесна система кат. 2, кат. 3 при VibroPro 800–900

Здрава хидравлично сгъваема рамка

4 реда S-образни работни органи от квадратни профили 50x50 мм

Подсилен, регулируем, двоен заден раздробяващ валеж Ø310 мм с лагери, вал Ø30 мм

СНИМКИ

Докоснете снимка, за да я отворите в пълен размер.

