

YUKAY

# YUKAY BARLAS

● Налично

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

| | |
|---|---|
| Състояние | **Нов** |
| Работна ширина (mm) | **2.00 м.: 2440 · 2.25 м.: 2690 · 2.50 м.: 2940 · 2.75 м.: 3190 · 3.00 м.: 3440 · 3.50 м.: 4160 · 4.00 м.: 4660** |
| Бункер за семена (L) | **2.00 м.: 620 · 2.25 м.: 700 · 2.50 м.: 780 · 2.75 м.: 860 · 3.00 м.: 940 · 3.50 м.: 1100 · 4.00 м.: 1260** |
| Тегло (kg) | **2.00 м.: 1020 · 2.25 м.: 1150 · 2.50 м.: 1280 · 2.75 м.: 1420 · 3.00 м.: 1540 · 3.50 м.: 1800 · 4.00 м.: 2150** |
| Транспортна ширина (mm) | **2.00 м.: 1950 · 2.25 м.: 2210 · 2.50 м.: 2470 · 2.75 м.: 2730 · 3.00 м.: 2990 · 3.50 м.: 3510 · 4.00 м.: 4030** |
| Междуредие (mm) | **2.00 м.: 130 · 2.25 м.: 130 · 2.50 м.: 130 · 2.75 м.: 130 · 3.00 м.: 130 · 3.50 м.: 130 · 4.00 м.: 130** |
| Препоръчителна работна скорост (km/h) | **2.00 м.: 5 - 7 · 2.25 м.: 5 - 7 · 2.50 м.: 5 - 7 · 2.75 м.: 5 - 7 · 3.00 м.: 5 - 7 · 3.50 м.: 5 - 7 · 4.00 м.: 5 -** |
| Необходима мощност (hp) | **2.00 м.: 70 · 2.25 м.: 80 · 2.50 м.: 85 · 2.75 м.: 90 · 3.00 м.: 100 · 3.50 м.: 120 · 4.00 м.: 150** |

## БЕЛЕЖКИ

Сеялка YUKAY BARLAS универсалната сеялка е навесна машина, свързана към трактора с триточкова система на окачване и задвижвана от колело.
Безстепенната трансмисия осигурява равномерна сеитбена норма за всеки сеитбен крак, а разстоянието между редовете и дълбочината са регулируеми. Независимите притискащи колела намаляват времето за покълване, като увеличават контакта на семената с почвата. Дисковете са симетрично разположени и позволяват засаждане на разстояние 13 см между редовете, а допълнителната рейк система смесва останалите на повърхността семена в почвата. Сеялката се предлага с или без тор, с брой редове от 15 до 31, и може да бъде оборудвана с декарметър и електронна система за проследяване.

## СНИМКИ

Докоснете снимка, за да я отворите в пълен размер.












